

## Forbo Zemin Bakımı - Flotex

Forbo Zemin Temizlik ve Bakım tavsiyesi:

Forbo Flotex® flok halılar dayanımını ve kompakt yüzey yapısını su geçirmez köpük tabanı ve metrekaeye düşen 80 milyon naylon 6.6 fiber liften oluşan yüzeyinden alırken, normalde yalnızca bir halının sağlayabileceği düşünülen sessizliği ve konforu yaşıyor.

Flotex®'in Sıkı iplik yapısı sayesinde toz ve kiri içerisinde hapsedmediği ve böylece kolay temizlenebildiği için diğer tüm halılardan farklı özel bir halıdır. Pürüzsüz düz lifleri sayesinde geleneksel halılardaki döngülü ve burgulu liflerden farklı olarak kir parçacıklarını hapsedmez; böylece temizlik sırasında kolayca alınmalarını sağlar. Çoğu döküntü yalnızca normal suyla temizlenebilir.

### Kullanmadan önceki ilk temizlik

Yeni döşenmiş zeminler, kurulumdan sonraki 3 gün içerisinde ıslak biçimde temizlenmemelidir.

Mekanik döner fırça ile dikey bir elektrikli süpürge kullanarak zemindeki tüm kir, kalıntı, kum ve taşları temizleyin. Gevşek kirlerin temizlendiğinden emin olmak için süpürgeyi kullanarak tüm yönlerden birkaç geçiş yapın. Süpürme işlemi ileriye doğru hızlı ve geriye doğru yavaş yapılmalıdır. Gerekirse elle temizlik yapın.

### Düzenli Temizlik

Düzenli temizlik sıklığı zeminin kullanılma miktarına, kirlenme seviyesine, istenen görünüme ve hijyen standartlarına bağlıdır.

- Mekanik döner fırça ile dikey elektrikli süpürge kullanarak süpürün.
  - Gerekirse elle temizlik yapın.
  - Düzenli temizliğin bir parçası olarak, aşağıda verilen mekanik halı temizleme makinesi yöntemlerinin periyodik bakımı da önerilir:
    - Sıcak su temizleme makinesi
    - 3'ü 1 arada makine
    - Silindirik döner fırçalı makine
- Temiz suyla iyice duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

### Elle Temizleme

Çoğu kir ve döküntü parçalar temiz ılık su veya nötr, köpürmeyen halı deterjanı kullanılarak çıkartılabilir. Daha yoğun veya inatçı lekeler için aşağıdaki kazıma, ovalama, durulama prosedürü kullanılabilir.

Kazıma, ovalama, durulama prosedürü

1. Küt uçlu bir kazıyıcı veya spatula kullanarak döküntüyü mümkün olduğunca kazıyın.
2. Yeterli miktarda su uyguladıktan sonra sert kıllı bir fırça ile ovalayın ve kirli sıvıyı bir bez ile alın.
3. Temiz suyla durulayın. Spatula ile sıvıyı mümkün olduğunca emici bir bezle alın.
4. Döküntü veya lekenin tamamen çıkmadığı durumlarda, nötr ve köpürmeyen bir halı deterjanı veya çok amaçlı temizleyici kullanarak yukarıdaki 2 ve 3. maddeleri tekrarlayın.
5. Temiz suyla iyice duruladıktan sonra kurumaya bırakın.

## Üstün Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları

### Genel öneriler

Yeni kaplanan zeminleri koruyun  
Yeni döşenmiş tüm zeminler doğru koruyucular ile korunarak olası iz ve lekelerle karşı tüm dış etkenlerden korunmalıdır.

### Giriş Sistemleri kullanın

Binaya giren kirin %80'i dışarıdan gelen kişilerce taşınır. Uygun boyutlarda (ideal olarak 61m'den fazla) ve kalitede giriş zemin sistemleri kullanılmalıdır. Bağımsız çalışmalar sonucunda Forbo Coral veya Nuway giriş zemin sistemlerinin dışarıdan gelen kir ve nemi %94 oranına kadar tutarak bakım maliyetleri ve kayma riskini düşürdükleri, aynı zamanda diğer zemin ürünlerinin de görünüşlerini koruma oranlarını maksimize ettiği ortaya koyulmuştur. Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi giriş sistemleri de biriken kirin boşaltılması için düzenli olarak temizlenmelidir.

### Temizlik

- Seyrek yapılan kapsamlı temizliğe kıyasla düzenli temizlik daha faydalı ve az maliyetlidir.
- Önerilen temizlik ürünlerini kullanın. Yüksek kaliteye sahip temizlik ürün ve ekipmanı bakım işlemlerinin verimli olmasını sağlar ve bakım maliyetlerinin sadece ufak bir kısmını oluşturur.
- Temizlik ürünleri kullanımında her zaman üreticinin talimatlarını takip edin.
- Her zaman verilen Sağlık ve Güvenlik talimatlarını takip edin.

### Zemin Bakım Kimyasallarının Kullanılması

Temizlik kimyasallarının yanlış kullanılması hasar ve/veya renk bozulmasına yol açabilir. Temizlik kimyasallarının aşırı kullanılması veya kullanıldıktan sonra yeterli biçimde durulanmaması zemin performansını düşürebilir.

### Sık Sorulan Sorular

Zeminimi ne sıklıkta temizlemeliyim?

İdeal temizlik ve bakım sıklığı zeminin nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Bir temizlik ve bakım programı hazırlarken ilk önce zeminin durumunu dikkate almak faydalıdır: Örn. Bina girişine yakın bir yerde mi, yoksa üst katlarda mı

? Ne yoğunlukta kullanılacak? Islak veya kuru kire ne sıklıkta maruz kalacak ? Ayrıca, açık renkli zeminlerin daha sık temizliğe ihtiyaç duyabileceğini unutmayın.

### Lekeleri nasıl çıkarırım?

Herhangi bir lekeyle karşılaştığınızda vakit geçirmeden temizleyin. Çoğu leke üstte verilen elle temizleme yöntemiyle çıkarılabilir. İnsanlara ve zemine zararlı olabileceklerinden dolayı güçlü çözücü veya beyazlatıcı maddeler KULLANMAYIN.

Leke kaynağı	Nasıl çıkarılır
Islak döküntü	Kazıma ve ovalama, ardından duru su ile temizleme yöntemini kullanın
Kurumuş döküntüler	Dökülen maddeyi temizleyin ve elektrikli süpürge kullanarak iyice süpürün
Sakız	Tescilli sakız çıkarıcı jel kullanın
Tekrar leke oluşması	Deterjan tortusu veya temizlikten sonra iyi durulanmamış olabilir

Emin olmadığınız durumlarda temizlik malzemelerini bir numune veya göze çarpmayan alan üzerinde deneyin.

### Önerilen zemin bakım ürünleri:

Forbo Zemin Sistemleri yalnızca nötr pH değerli, köpürmeyen ve naylon lifler için uygun halı deterjanlarını önerir. Veya

Forbo Flotex flok halılar üzerinde diğer zemin bakım ürünleri de kullanılabilir. Alternatif ürünler kullanılacaksa daha fazla bilgi, danışma ve garanti için tedarikçinizle görüşün.

Ürüne zarar verebilecekleri ve rengi etkileyebileceklerinden dolayı beyazlatıcı ürünler kullanmayın.

Bizimle iletişime geçin:

Web: [www.forbo-flooring.com.tr](http://www.forbo-flooring.com.tr)

E-posta: [info.flooring.tr@forbo.com](mailto:info.flooring.tr@forbo.com)

Tel: +90 212 809 03 16

