



**Designed for possibilities.  
Made for people.**



[altro.com](http://altro.com)

# Altro Whiterock wall designs



# Altro Whiterock wall designs



Soft Woodgrain | 9901  
LRV 52



Warm Woodgrain | 9904  
LRV 38



Rich Woodgrain | 9902  
LRV 14

| Order No.        | Sheet size     | Example                            |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.      | Abmessungen    | Beispiel                           |
| Número de pedido | Dimensiones    | Ejemplo                            |
| Commande No.     | Format         | Exemple                            |
| <b>WDS25</b>     | 2500 x 1220 mm | Brushed Steel: <b>WDS25</b> / 9911 |
| <b>WDS30</b>     | 3000 x 1220 mm | Brushed Steel: <b>WDS30</b> / 9911 |



Winter Weave | 9909  
LRV 58



Autumn Weave | 9910  
LRV 43



Summer Weave | 9908  
LRV 36

LRV = light reflectance value    LRV = Lichtreflexionsgrad    LRV = Valor de reflectancia de la Luz    LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008.



White Mineral | 9905  
LRV 61



Cool Mineral | 9906  
LRV 48



Urban Mineral | 9907  
LRV 28

Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.  
Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.



Brushed Steel | 9911  
LRV 54

Coordinating and contrasting trims available.  
Farblich passende und kontrastierende Profile verfügbar.  
Molduras en tonos que contrastan o combinan.  
Profils de coordination et de contraste disponibles.



Antique Copper | 9912  
LRV 9





Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

This product is for areas where visual texture is desired, rather than the block colour offered by Altro Whiterock Satins™ and Altro Whiterock Chameleon™.

Ideal for: reception and circulation and cafes within healthcare, education and retail.

Front of house areas in hotels, restaurants and bars. Bathrooms, showers and changing rooms.

Dieses Produkt ist geeignet für Bereiche, in denen eine visuelle Struktur erwünscht ist statt einer Blockfarbe, wie sie Altro Satins und Altro Whiterock Chameleon anbietet.

Ideal für Badezimmer, Duschen und Umkleiden, Empfangs- und Verkehrsbereiche und Cafés im Gesundheits- und Bildungswesen sowie im Einzelhandel.

Este producto resulta idóneo para las áreas donde se desea crear una textura visual en lugar de color uniforme en bloque propio de Altro Whiterock Satins y Altro Whiterock Chameleon.

Ideal para: baños, duchas y vestuarios, áreas de recepción, zonas de paso así como zonas de café, dentro de los sectores siguientes: sanidad / sector hospitalario, educación y venta al por menor.

Ce produit est destiné aux projets d'architecture d'intérieur privilégiant un aspect visuel texturé différent des coloris unis disponibles dans les gammes Altro Whiterock Satins et Altro Whiterock Chameleon.

Idéal pour : les salles de bains, les douches et les vestiaires, les espaces d'accueil, les circulations et les cafés dans le secteur de la santé, l'enseignement et les commerces.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

|                                          |                                        |                                                 |                                      |                               |                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Surface finish                           | Oberfläche                             | Acabado de la superficie                        | Finition                             | Satin, Satin, Satinado, Satin |                                       |
| Thickness                                | Gesamtstärke                           | Espesor                                         | Epaisseur                            | 2.5 mm                        |                                       |
| Size                                     | Format                                 | Dimensiones                                     | Dimension                            | 2500 mm x 1220 mm             |                                       |
|                                          |                                        |                                                 |                                      | 3000 mm x 1220 mm             |                                       |
| Weight                                   | Flächengewicht                         | Peso                                            | Poids                                | 3600 g/m²                     |                                       |
| Maximum service temperature              | Max. Betriebstemperatur                | Temperatura máxima de uso                       | Température maximale supportée       | 60°C                          |                                       |
| E-modulus of elasticity                  | Bruchfestigkeit                        | Módulos de elasticidad                          | Module d'élasticité                  | ISO 527                       | 2950 MPa                              |
| Notched Impact resistance                | Kratz- und Kerbzähigkeit (Charpy)      | Resistencia al impacto                          | Résistance à l'impact                | ISO 179/1ea                   | 9.5 KJ/m²                             |
| Flexural strength                        | Biegefestigkeit                        | Resistencia a la flexión                        | Résistance à la flexion              | ISO 178                       | 70 MPa                                |
| Tensile strength                         | Zugfestigkeit                          | Resistencia a la tensión                        | Résistance à la traction             | ISO 527                       | 52 MPa                                |
| Shore D hardness                         | Shore D-Härte                          | Dureza (Shore D)                                | Dureté Shore D                       | ISO 868                       | 76                                    |
| Thermal conductivity- 'K Value'          | Wärmeleitung                           | Conductividad térmica                           | Conductivité thermique               | EN 12524                      | 0.17 W/mK                             |
| Water absorption                         | Wasserabsorption                       | Absorción de agua                               | Imperméabilité                       | ISO 62                        | ≤ 0.1%                                |
| Moisture vapour transmission rate (MVTR) | Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR) | Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR) | Taux de transmission de vapeur d'eau | ASTM E96                      | ≤ 0.12 g/m²/24h                       |
| Fire performance                         | Brandverhalten                         | Resistencia al fuego                            | Réaction au feu                      | EN 13501-1                    | B- s3, d0                             |
|                                          |                                        |                                                 |                                      | BS 476 pt 6                   | Class 0, Klasse 0, Classe 0, Classe 0 |
|                                          |                                        |                                                 |                                      | BS 476 pt 7                   | Class 1, Klasse 1, Classe 1, Classe 1 |



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitung. Erfolgt die Verlegung und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

 Altro, Designed for possibilities. Made for people., Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon and Altro Whiterock wall designs are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Germany

+49 (0) 340 6500 0

anfrage@altro.de

France

+33 1 57 32 92 30

france@altro.com

Australia

+61 3 9764 5666

info@asf.com.au

Spain

+34 91 549 5230

suelos@altro.com

Subject to alteration. Änderungen vorbehalten. Sujeto a alteración. Sous réserve de modifications.