

## AZM YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

### MG ALTYAPI SİSTEMLERİ

#### Teknik Özellikler

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ayak Tabanı</b>                                                                                          | : 2 mm. Galvanize çelikten imal, 90 mm kare tabanlı, M14 saplama perçinle tutturulmuş.                                                                               |
| <b>Ayak Sabitleme Somunu</b>                                                                                | : 120 mm. ve üstü ayaklarda, ayak yüksekliğini ayarlamakta kullanılan ve özel tırnakları ile istenilen yükseklikte sabitleme yapan galvanize edilmiş M14 Somun.      |
| <b>Boru</b>                                                                                                 | : Ayak kafasına presle monte edilmiş, et kalınlığı 1,5 mm. olan, 25,4 mm. çapında galvanize çelik borudur. 120 mm. üzerindeki ayaklarda kullanılır.                  |
| <b>Ayak Kafası</b>                                                                                          | : 2 mm. galvanize çelikten imal edilmiş olup, metal kuşakların kolayca monte edilip ayak kafası ile birbirine kilitlenmesini sağlayacak şekilde üretilmiş olacaktır. |
| <b>Plastik Yıldız (Başlık Lastiği)</b>                                                                      | : 3 mm. kalınlığında, ayak kafasının üzerine takılacak, kare şeklindeki plastik conta.                                                                               |
| <b>Ayarlanabilir Yükseklik</b>                                                                              | : $\pm 25$ mm.(12 cm'den yüksek ayaklarda)                                                                                                                           |
| <b>Metal Kuşak</b>                                                                                          | : 0,80 mm. galvanize çelikten mamul, U şeklinde, 25x25x25 ebatlarında.                                                                                               |
| <b>Plastik Kuşak Lastiği</b>                                                                                | : 1,5 mm kalınlığında plastikten conta, metal kuşakların üzerine takılır ve paneller metal kuşağın teması sırasında oluşabilecek ses ve kaymaları önler.             |
| <b>Kılavuz Vida</b>                                                                                         | : Metal kuşakla ayak kafasını birbirine sabitlemekte kullanılan M6 galvanize vida.                                                                                   |
| <b>Bitmiş yüksekliği 25 cm den fazla olan yükseltilmiş döşeme sisteminde kuşak uygulaması yapılacaktır.</b> |                                                                                                                                                                      |



#### ANIL ZEMİN MARKET

##### Merkez Ofis - Showroom

##### Lojistik - Depo

##### Lojistik - Depo 2

Vadi İstanbul Bulvar 2A Apt, No:3/1 , Kat:2 Daire: 15-16,  
Azerbaycan Cad. Ayazağa Mah. Sarıyer/İstanbul

Poligon Mah. Sevim Sok. No:10/B İstinye / Sarıyer / İstanbul

Hellmann Worldwide Logistics -Beylikdüzü OSB Mah.  
Mermerciler Sanayi Sitesi, 7. Cd. No:5, Beylikdüzü/İstanbul

Tel: 0 212 274 44 22

Tel: 0 212 274 42 89

Tel: 0 212 274 42 90