

AZM YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜSTÜ PVC, ALTI ÇELİK KAPLI PANELLER

Panel Özellikleri

Ürün Adı	:	AZM Pearl TG / VT30
Panel Boyutları	:	600 x 600 mm
Panel Kalınlığı	:	~ 32,5 mm
Üst Yüzey	:	2 mm AZM Ticari Tip Antstatik Heterojen PVC
Alt Yüzey	:	0,4-0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama	:	0,4 mm PVC kenar bandı
Panel Ağırlığı	:	~ 9,50 kg/panel
Panel Özü	:	30 mm 660-680 Kg/m ³ yoğunluklu P6 Yonga Levha
Yangın Sınıfı	:	B _{f1} -s1

Panel Yük Değerleri (EN 12825'e göre)

Çalışma Yükü	:	2 kN
Maksimum Yük	:	> 6 kN
Emniyet Katsayı	:	3
Panel Yük Sınıfı	:	2
Panel Sehım Sınıfı	:	A



ANIL ZEMİN MARKET

Merkez Ofis - Showroom

Lojistik - Depo

Lojistik - Depo 2

Vadi İstanbul Bulvar 2A Apt, No:3/1 , Kat:2 Daire: 15-16,
Azerbaycan Cad. Ayazağa Mah. Sarıyer/İstanbul

Poligon Mah. Sevim Sok. No:10/B İstinye / Sarıyer / İstanbul

Hellmann Worldwide Logistics -Beylikdüzü OSB Mah.
Mermerciler Sanayi Sitesi, 7. Cd. No:5, Beylikdüzü/İstanbul

Tel: 0 212 274 44 22

Tel: 0 212 274 42 89

Tel: 0 212 274 42 90