

In The Mix | LVT

Interface®



EN

Mix it up. No stirring required.

Terrazzo is always in fashion. The look endures. But it can also be an endurance test of blending, pouring and waiting. Great for some spaces. Too much hassle for others.

Until now. Neutral tones. Endless possibilities. In The Mix™ is a classic terrazzo look with the simplicity and versatility of Interface LVT.

DE

Terrazzo-Effekt. Ohne großen Aufwand.

Terrazzo ist und bleibt im Trend. Ein moderner Stil, der anhält. Jedoch kann die Umsetzung manchmal ganz schön aufwendig sein – Mischen, Gießen, Warten. Für manche Räume perfekt, für andere zu umständlich.

Bis jetzt. Neutrale Töne. Unendliche Möglichkeiten. In The Mix™ bietet ein klassisches Terrazzo-Design, kombiniert mit der Schlichtheit und Vielseitigkeit von Interface LVT.

FR

L’effet terrazzo, en toute simplicité.

Le terrazzo reste une valeur sûre. Un style intemporel qui traverse les époques. Mais sa mise en œuvre peut vite devenir un casse-tête : mélanges, coulages, temps de séchage... Idéal dans certains cas, trop contraignant dans d’autres.

Avec In The Mix™, tout change. Des tons neutres, une infinité de combinaisons, et surtout la simplicité du LVT d’Interface. Le charme du terrazzo, sans les complications.

NL

Terrazzo effect. Heel eenvoudig.

Terrazzo is altijd in de mode. De look houdt stand. Maar het kan ook een uithoudingstest zijn van mengen, gieten en wachten. Geweldig voor sommige ruimtes. Te veel gedoe voor anderen.

Tot nu. Neutrale tinten. Eindeloze mogelijkheden. In The Mix™ is een klassieke terrazzolook met de eenvoud en veelzijdigheid van Interface LVT.

ES

El look clásico, sin complicaciones.

El terrazo nunca pasa de moda. Su estética perdura. Sin embargo, recrear ese acabado requiere paciencia: mezclar, verter, esperar... Ideal para algunos espacios, pero un verdadero reto para otros.

Hasta ahora. Tonos neutros. Posibilidades infinitas. In The Mix™ ofrece el estilo clásico del terrazo con toda la simplicidad y versatilidad del LVT de Interface.





PRODUCT IN THE MIX COLOUR SHALE INSTALLED MONOLITHIC



LVT PRODUCT IN THE MIX COLOUR KEYSTONE INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT E612 COLOUR WHEAT INSTALLED ASHLAR

In The Mix Colour Range




A03901 OYSTER



A03902 DUNE




A03903 CANYON



A03904 SHALE



A03905 KEYSTONE



A03906 CAVERN



PRODUCT IN THE MIX COLOUR OYSTER INSTALLED MONOLITHIC



LVT PRODUCT IN THE MIX COLOUR DUNE INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT E616 COLOUR JUTE INSTALLED ASHLAR

Ceramor+™ coating and Sound Choice+™ backing

EN

More protection from top to bottom

Who doesn't love an upgrade? Together, Ceramor+ and Sound Choice+ are the next step in LVT. Bringing more slip-resistant and sound insulation technologies to the performance you expect from Interface.

Ceramor+ ceramic bead coating meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential. And our Sound Choice+ backing supports even quieter spaces with a ΔLw of up to 19dB.

DE

Mehr Schutz, mehr Ruhe

Unsere LVT-Produkte erhalten ein Upgrade. Ceramor+ und Sound Choice+ setzen gemeinsam neue Maßstäbe für unsere elastischen Bodenbeläge. Sie bieten verbesserte rutschhemmende sowie schalldämmende Technologien und damit die Leistung, die Sie von Interface erwarten.

Die UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung Ceramor+ erfüllt die Kriterien der Rutschhemmklasse R10 und erzielt beim Pendeltest einen Wert von 36+ für trockene und nasse Bedingungen, was auf ein geringes Rutschpotential hinweist. Zudem sorgt unser Akustikrücken Sound Choice+ mit einem ΔLw von bis zu 19 dB für ein erhöhtes Trittschallverbesserungsmaß und somit ruhigere Räume.

FR

Plus d'adhérence, plus de silence

Nos sols LVT s'améliorent. Ensemble, Ceramor+ et Sound Choice+ marquent une nouvelle avancée pour nos produits LVT. Offrant encore plus de technologies antidérapantes et d'isolation acoustique, tout en conservant les performances attendues d'Interface.

La finition en perles céramiques Ceramor+ répond à la norme R10 et atteint un indice pendulaire de 36+ en conditions sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissance. Quant à notre sous-couche Sound Choice+, elle garantit un confort acoustique optimal avec une réduction sonore jusqu'à 19 dB.

NL

Meer bescherming van boven tot onder

Wie houdt er niet van een upgrade? Ceramor+ en Sound Choice+ zijn samen de volgende stap in LVT. Ze brengen meer antislip- en geluidsisolatietechnologieën naar de prestaties die je verwacht van Interface.

Ceramor+ keramische parelcoating voldoet aan R10 slipbestendigheid en biedt een slingerwaarde van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat duidt op een laag slippotential. En onze Sound Choice+ drager ondersteunt nog stillere ruimtes met een ΔLw tot 19 dB.

ES

Más adherencia, más silencio.

Nuestros pavimentos LVT mejoran. Juntos, Ceramor+ y Sound Choice+ marcan un nuevo avance para nuestros productos LVT. Ofrecen aún más tecnologías antideslizantes y de aislamiento acústico, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento esperado de Interface.

El acabado Ceramor+ cumple con la norma R10 y alcanza un índice pendular de 36+ tanto en condiciones secas como húmedas, reduciendo así el riesgo de deslizamiento. En cuanto a nuestra base Sound Choice+, garantiza un confort acústico óptimo con una reducción sonora de hasta 19 dB.

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.8_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

up to 19_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution and Certifications



* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)



Install next to
carpet tile **without**
transition strips.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.

Technical Specifications

Product Definition	
Konstruktion	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Description	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Type	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Descripción	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Finish	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Finition	Ceramor+™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Slijtlaag	Ceramor+™ - traitement de surface à base de céramique
Acabado	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure /	
Dikte slijtlaag / Espesor de la capa de uso	0.55 mil (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total /	
Totaalgewicht / Peso Total	6320 g/m2 (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale /	
Totale dikte / Espesor Total	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche /	
Ruguitvoering / Soporte	Sound Choice+™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort /	
Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /
	42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu /	
De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	Euroclass Bfl s1 (EN 1350-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle /	
Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Incurvation /	
Opkrullen / Abarquillamiento /	≤ 2 mm (ISO 23999)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Poinçonnement statique rémanent /	
Indrukbestendigheid / Huella residual /	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Résistance aux produits chimiques /	
Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos/	Very Good (EN ISO 26987)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	
Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Aislamiento acústico al impacto	up to 19 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Glissance humide /	
Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento	R10 (EN 16165 – Annex B)
Pendulum Wet & Dry 4S	
	36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)
Style A039	
	50cm x 50cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

In The Mix

ASHLAR

BRICK

MONOLITHIC

31

42

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

up to 19dB

≥ 6

↙ ↘

6

6

6

Compliant with:

• AgBB

• LEED EQ 4.3 credit

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
In the Mix	A03901	Oyster	68.8	39.0
	A03902	Dune	67.2	36.9
	A03903	Canyon	60.6	28.3
	A03904	Shale	57.3	25.2
	A03905	Keystone	54.1	22.0
	A03906	Cavern	52.5	20.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Colouris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Colouris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Coloures del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Colour de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007+
TR	+90 212 274 44 22
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270