

A low-angle, upward-looking photograph of a modern building's exterior. The facade is composed of numerous large, rectangular windows with dark frames, arranged in a grid-like pattern. The windows reflect the sky and surrounding environment, creating a sense of depth and architectural detail. The building's structure is characterized by horizontal and vertical lines, emphasizing its geometric form. The overall color palette is dominated by the deep blues and greys of the building's exterior, with some lighter tones visible through the glass panes.

The Scandinavian Collection

Interface®

The Scandinavian Collection



EN

A subtle linear pattern together with a refreshed colour range provides the perfect counterpoint for contemporary and sustainable interior design. Combining soft floor comforts with a hard floor appearance it gives a laid back, modern and natural feel.

DE

Ein raffiniertes, lineares Muster und eine neue Farbpalette bieten den perfekten Kontrast für eine moderne, nachhaltige Raumgestaltung. Durch die Verbindung des Komforts eines textilen Bodenbelages mit dem Aussehen eines Hartbodens, sorgt die Scandinavian Collection für ein ruhiges, modernes und natürliches Ambiente.

FR

Un motif linéaire discret et une palette de couleurs actualisée de tons terre et gris froids en font le contrepoint idéal pour l'architecture intérieure contemporaine et durable. Associant le confort des sols souples à l'aspect des sols durs, il confère une atmosphère détendue, moderne et naturelle.

NL

Een subtiel lineair patroon met een vernieuwde kleurenreeks zorgt voor de perfecte achtergrond voor moderne en duurzame interieurontwerpen. Het comfort van een zachte vloer in combinatie met de uitstraling van een harde vloer zorgt voor een ontspannen, modern en natuurlijk gevoel.

ES

Un sutil diseño lineal y su renovada gama de colores constituyen el contrapunto perfecto para un diseño de interiores moderno y sostenible. Al combinar el confort de suelos ligeros con el aspecto de un suelo duro, proporciona un ambiente relajado, moderno y natural.





PRODUCT THE SCANDINAVIAN COLLECTION
COLOURS REYKJAVIK & COPENHAGEN **INSTALLED** QUARTER TURN

The Scandinavian Collection Colour Range



1543004 STOCKHOLM



1543001 BERGEN



1543012 COPENHAGEN



1543035 NARVIK



1543033 VISBY



1543002 HELSINKI



1543013 NORDKAPP



1543036 KIRKENES



1543006 MALMO



1543003 REYKJAVIK



1543034 TORSHAVN



1543016 HEKLA



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

2.39_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

89.4_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

10.6_%

Yarn Recycled Content

75_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Quarter turn
Installation | 3-4_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

16_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution and Certifications



For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT THE SCANDINAVIAN COLLECTION COLOUR BERGEN INSTALLED QUARTER TURN

Sustainability & Performance

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition						Microtuft Patterned Level Pile	
Konstruktion						Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität	
Description						Dalle de moquette Microtuft à velours bouclé	
Type						Microtuft bouclé	
Descripción						Moqueta modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft)	
Pile Material						100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content	
Polfasermaterial						100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile	
Composition						100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés	
Poolmaterialaal						100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material	
Composición Fibra						100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado	
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra						400 g/m ² ± 5%	
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total						3649 g/m ² ± 5%	
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra						4.4 mm +15% / - 10%	
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm						5/64 – 50.4	
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m²						176,400 ± 5%	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte						CQuest™Bio	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico						Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego						(EN ISO 9239-1: 2025) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional						≤ 0.2% (EN 986)	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico						16 dB (EN ISO 10140-3)	
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido /						α_w 0.15 (EN ISO 11654)	
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido /							
	125Hz 0.01	250Hz 0.01	500Hz 0.06	1000Hz 0.14	2000Hz 0.25	4000Hz 0.33	(EN ISO 354) α_s
Style	1543					5.5m ² - 22 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)	

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
The Scandinavian Collection	1543001	Bergen	41.0	11.9
	1543002	Helsinki	32.0	7.1
	1543003	Reykjavik	23.0	3.8
	1543004	Stockholm	41.5	12.2
	1543006	Malmo	22.4	3.6
	1543012	Copenhagen	30.3	6.4
	1543013	Nordkapp	33.4	7.7
	1543016	Hekla	22.4	3.6
	1543033	Visby	33.7	7.9
	1543034	Torshavn	27.8	5.4
	1543035	Narvik	43.1	13.2
	1543036	Kirkenes	31.4	6.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270